





§ 8, п.2	Окраска урн с расчисткой не менее одной трети площади старого покрытия, приготовлением краски и равномерным втиранием по поверхности кистью в один слой	-	-	-	Краска	кг	50	50-00	58-00
То же	Итого	-	-	-	-	-	-	55-25	1007-09
	Урны: металлические простого рисунка	ЗИФ-155	-	-	Нитрокраска	кг	40	40-00	-
ЕНиР, Сб.8, § 30, 1978	железобетонные	"	-	-	Растворитель Нитрокраска Растворитель	" " "	26 40 26	5-20 40-00 5-20	60-28 - 60-28
	Приготовление окрасочных составов для урн (К=0,45): металлических художественного литья	-	-	-	-	-	-	-	0-20
	металлических простого рисунка	-	-	-	-	-	-	-	0-10
	железобетонных	-	-	-	-	-	-	-	0-10
	Итого по технологической карте: содержание металлических оград художественного литья	-	23,8	58-84	-	-	-	93-40	276-92
	содержание металлических оград простого рисунка	-	13,4	34-86	-	-	-	46-70	139-82
	удержание железобетонных оград	-	12,4	30-90	-	-	-	46-70	120-40

Примечание. Замена поврежденных частей оград и исправление кривизны оград производится за счет средств капитального ремонта.